

Anlage 5 zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) Standardlastprofilverfahren

Die Stadtwerke Schwedt GmbH verwendet für die Abwicklung des Transportes an Ausspeisepunkten bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile). Für den Heizgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

Profil	Langbezeichnung
R13	Einfamilienhaus < 50.000 kWh
R23	Mehrfamilienhaus > 50.000 kWh

Für den Kochgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

Profil	Langbezeichnung
HK3	Kochgas

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

Profil	Langbezeichnung
BA3	Bäckereien
BD3	sonstige betriebliche Dienstleistungen
BH3	Beherbergungen
GA3	Gaststätten
GB3	Gartenbau
HA3	Einzel- und Großhandel
KO3	Gebietskörperschaften
MF3	Haushaltsähnlicher Betrieb
MK3	Metall und KFZ
PD3	Papier und Druck
WA3	Wäschereien

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

<https://netze.stadtwerke-schwedt.de/gas/netzzugang-gas.html>