Anlage 5 zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) gemäß KoV XI Standardlastprofilverfahren

Die Stadtwerke Schwedt GmbH verwendet für die Abwicklung des Transportes an Ausspeisepunkten bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile). Für den Heizgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

Profil	**Langbezeichnung**
R14	Einfamilienhaus < 50.000 kWh
R24	Mehrfamilienhaus > 50.000 kWh

Für den Kochgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

Profil	**Langbezeichnung**
HK3	Kochgas

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

Profil	**Langbezeichnung**
BA4	Bäckereien
BD4	sonstige betriebliche Dienstleistungen
BH4	Beherbergungen
GA4	Gaststätten
GB4	Gartenbau
HA4	Einzel- und Großhandel
KO4	Gebietskörperschaften
MF4	Haushaltsähnlicher Betrieb
MK4	Metall und KFZ
PD4	Papier und Druck
WA4	Wäschereien

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

https://netze.stadtwerke-schwedt.de/gas/netzzugang-gas.html